

# Wohnmobilschreiner.ch

## Toilettensitz zur BioToi

Benutzerhinweis und Gewährleistung

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt wird von mir persönlich mit grösster Sorgfalt von Hand aus Natur-Materialien gefertigt. Jeder Sitz ist ein Unikat. Maserung und Holzbeschaffenheit sind unterschiedlich.

Durch den Gebrauch kann es sein, dass sich an der einen oder anderen Stelle einmal eine Faser aufstellt. Diese können aber mit einem 120iger Sandpapier geschliffen und nachgeölt werden.

Der Sitzring ist aus Bambus Dreischichtplatten gefertigt.

Die Seitenteile und der Adapterring aus Birkenperrholz.

Alle Teile sind wasserfest verleimt, so dass kein Wasser in die Verbindungen eindringen kann.

Alle Oberflächen des Toilettensitzes sind mit Leinöl behandelt. So ist das Holz vor Spritzwasser geschützt.

### Gewährleistung

**In Nasszellen ohne Duschvorhang ist es wichtig, dass der Sitz während des Duschens abgedeckt wird, weil vorne und hinten am Sitz Wasser unter den Ring laufen kann und dort liegen bleibt. Trotz der Oberflächenbehandlung mit Leinöl wird das Holz Wasser aufnehmen und aufquellen. Das zerstört die Leimverbindungen im Sperrholz und der Sitz geht dadurch kaputt.**

Auf Wasserschäden ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.

### Pflege

Die Oberflächenbehandlung mit Leinöl wird durch den Gebrauch und die Reinigung allmählich abgebaut und soll erneuert werden.

Ich empfehle, dass die Oberflächen alle drei Monate erneuert wird.

Geeignete Produkte:

Gekochtes Leinöl / Arbeitsplattenöl / Leinölfirnis

Ich würde keine Hartwachsöle / Öle mit anderen Wachsen oder chemischen Zusätzen verwenden. Auch spezielle Möbelöle enthalten Zusätze.

Nach der Reinigung mit einem milden Reiniger wie einem Spülmittel den Sitz gut abtrocknen lassen. Anschliessend können die Oberflächen mit 120iger Sandpapier etwas angeschliffen werden. So kann das Holz das Öl besser aufnehmen. Anschliessend mit Leinöl alle Flächen dünn bestreichen und über Nacht einziehen lassen. Nach dem Eintrocknen mit einem Baumwolltuch oder Haushaltspapier das überschüssige Öl abwischen. So ist die Oberfläche wieder vor Spritzwasser geschützt.

Montageanleitung:

Die Montage des Originaldeckles am Bambussitz.

Erster Schritt:

Den Originaldeckel demontieren:

Dazu muss der Deckel nach oben geklappt werden. Dann sieht man die zwei Metallstifte vom Scharnier, die mit kleinen Metallringen gesichert sind. Diese Ringe mit einem Schraubenzieher seitlich wegdrücken bis diese wegsperren. Dann können mit dem dazu gelieferten Metallstab die Scharnierstifte im Deckel vorsichtig herausgeschoben werden. Falls diese Stifte festsitzen, mit einem Hammer vorsichtig herausklopfen. Jetzt ist der Deckel von der BioToi gelöst.

Zweiter Schritt:

Der mitgelieferte Metallstab durch die Scharnierlöcher am Deckel schieben. Die zwei Hülsen können wieder miteingebaut werden. Den Deckel mit dem Metallstab auf den Bambussitz legen, so dass der Metallstab hinten in die Nut passt. Jetzt kann mit dem Schraubenzieher und dem Hammer der Metallstab so weit in die Nut geschoben werden, bis der Deckel vorne über den Rand fällt.

Dritter Schritt:

Den Bambussitz mit dem Deckel auf die BioToi drücken, so dass die zwei Nieten an der Seite der BioToi in die Löcher an der Innenseite der Seitenteile am Bambussitz einrasten.

Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte!